

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://rotary.nt-rt.ru> || ryt@nt-rt.ru

Подъемник модели с четырьмя стойками SM40-47-BMW-R



Электрогидравлический 4,0 т, длина направляющей 4700 мм, опция выравнивания колес
Электрогидравлический 4,0 т, длина направляющей 4700 мм, опция выравнивания колес

Описание

Электрогидравлические 4-стоечные подъемники серии SM поставляются во множестве вариантов.

SM40-47, уровневая направляющая длиной 4700 мм

- Широкие устойчивые направляющие
- Комплект точного выравнивания колес, опциональная поставка
- Подходит для всех легковых автомобилей и микроавтобусов с длинной колесной базой
- Все 4-стоечные подъемники оснащены пневматически блокируемым устройством опускания.
- Широкие направляющие для безопасного и удобного проезда ТС от небольших автомобилей до микроавтобусов и SUV без необходимости изменения ширины колеи направляющей. Холоднокатаный профиль рабочей поверхности обеспечивает высокую жесткость.
- Встроенные в рабочую поверхность рельсы позволяют применять все имеющиеся в продаже домкратные балки.
- Комплект выравнивания колес (АК) со сдвижными пластинами предлагается для точной настройки схода/развала колес.
- Встроенные выемки в поверхности проезда позволяют установить все стандартные поворотные круги. Если поворотный круг не применяется, выемки можно полностью закрыть фитингом из комплекта поставки.
- Регулируемые пластины с храповиками на подъемных стойках допускают полностью горизонтальное выравнивание подъемника, что важно для точных работ на подъемнике при выравнивании колес. Это гарантирует точное выравнивание колес и высокую степень безопасности на рабочем месте.
- Модели с домкратной балкой (LT) имеют плавное удлинение для наращивания домкратной балки.
- Функции вверх, вниз и опускание на устройстве опускания можно удобно контролировать рабочими клавишами.
- Защищенный от внешнего воздействия и не требующий техобслуживания подъемный цилиндр находится под рабочей поверхностью.
- Тихий и мощный гидравлический блок гарантирует сильный подъем и короткое опускание с малыми временами.

Технические характеристики

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОДЪЕМНИК МОДЕЛИ С
ЧЕТЫРЬМЯ СТОЙКАМИ SM40-47-
BMW-R

ЧИСЛО СТОЕК

4

ПРИВОД	электрогидравлический
УПРАВЛЕНИЕ	электрический
ТИП УСТАНОВКИ	установка на полу
УСТАНОВЛЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАГРУЗКИ	4000кг
МАКС. ВЫСОТА ПОДЪЕМА	1957мм
ВРЕМЯ ПОДЪЕМА	45с
ВЫСОТА ПОДЪЕМА	205мм
ВЫСОТА ВЪЕЗДА С КОМПЛЕКТОМ АК	255мм
ШИРИНА СКВОЗНОГО ПРОЕЗДА	2858мм
ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ	порошковое покрытие
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОРРОЗИИ	гальванизация напылением
РАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЕ	опциональный
КОЛЕСНАЯ БАЗА, ОСЕВЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ	1525 - 3987мм
ДЛИНА ПОДЪЕЗДНЫХ ПУТЕЙ	4700мм
ШИРИНА ПОДЪЕЗДНЫХ ПУТЕЙ	630мм

ПРОСТРАНСТВО
ПОДЪЕЗДНЫХ ПУТЕЙ

925мм

ВСТРОЕННЫЙ НОЖНИЧНЫЙ
ПОДЪЕМНИК

не возможно

МОЩНОСТЬ ПРИВОДА

4,0кВт

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ
СОЕДИНЕНИЕ

400 В | 50 Гц

ПОДАЧА ВОЗДУХА

8бар

ПОДАЧА ВОЗДУХА, МАКС.

10бар

ДЛИНА

6095мм

ШИРИНА

3623мм

ВЫСОТА

2324мм

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93