

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://rotary.nt-rt.ru> || ryt@nt-rt.ru

4-стоечный подъемник SM65-55-MB



6,5 т, электрогидравлический, длина колеи 5500 мм, для центровки колес

Описание

Электрогидравлический 4-стоечный подъемник серии SM65-55-MB соответствует техническим требованиям Mercedes-Benz для оптимальной регулировки развала-

схождения колес и подходит для различных автомобилей, начиная с легковых и до универсальных.

- Широкие устойчивые направляющие
- Включает комплект для регулировки развала-схождения колес
- Подходит для всех легковых и коммерческих автомобилей с длинной колесной базой
- Профиль поверхности движения, выполненный холодной штамповкой, отличается высокой прочностью.
- Встроенная балка позволяет оптимально использовать траверсу из комплекта поставки.
- Комплект для регулировки развала-схождения колес премиум-класса позволяет использовать все поворотные диски, рекомендованные Mercedes-Benz. Если поворотный диск не используется, углубления можно полностью закрыть заглушками из стандартного комплекта поставки.
- Регулируемые ремни с храповиком на подъемных стойках позволяют абсолютно горизонтально выровнять подъемную платформу, что важно для точной регулировки развала-схождения колес. Такая конструкция гарантирует точную регулировку развала-схождения колес и высокий уровень безопасности на рабочем месте.
- Все 4-стоечные подъемники оснащены рабочей площадкой с пневматической блокировкой.
- Широкие направляющие позволяют удобно и безопасно въезжать на подъемник любым автомобилям (от небольших легковых, например Smart, до автомобилей V-класса, внедорожников или Sprinter) без изменения ширины направляющей.
- Подъем, опускание, и размещение на платформе легко выполняется с помощью кнопок на панели управления.
- Не требующий обслуживания подъемный цилиндр находится ниже поверхности движения, поэтому защищен от внешних воздействий.
- Высокопроизводительный гидравлический агрегат обеспечивает быстрый подъем и опускание автомобиля.

Технические характеристики

ХАРАКТЕРИСТИКИ

4-СТОЕЧНЫЙ ПОДЪЕМНИК SM65-55-MB

ЧИСЛО СТОЕК

4

ПРИВОД

электрогидравлический

УПРАВЛЕНИЕ	электрический
ТИП УСТАНОВКИ	установка на полу
УСТАНОВЛЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАГРУЗКИ	6500кг
МАКС. ВЫСОТА ПОДЪЕМА	1990мм
ВЫСОТА ПОДЪЕМА МАКС. С КОМПЛЕКТОМ АК	2040мм
ВРЕМЯ ПОДЪЕМА	45с
ВЫСОТА ПОДЪЕМА	201мм
ВЫСОТА ВЪЕЗДА С КОМПЛЕКТОМ АК	252мм
ШИРИНА СКВОЗНОГО ПРОЕЗДА	2986мм
ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ	порошковое покрытие
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОРРОЗИИ	гальванизация напылением
РАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЕ	стандартный
КОЛЕСНАЯ БАЗА, ОСЕВЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ	1500 - 4530мм
ДЛИНА ПОДЪЕЗДНЫХ ПУТЕЙ	5500мм
ШИРИНА ПОДЪЕЗДНЫХ ПУТЕЙ	650мм
ПРОСТРАНСТВО ПОДЪЕЗДНЫХ ПУТЕЙ	900мм
ДЛИНА ВЪЕЗДНОГО ПАНДУСА	7424мм

ВСТРОЕННЫЙ НОЖНИЧНЫЙ
ПОДЪЕМНИК

не возможно

МОЩНОСТЬ ПРИВОДА

4,0кВт

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ

230/400 В | 50 Гц

ПОДАЧА ВОЗДУХА

8бар

ПОДАЧА ВОЗДУХА, МАКС.

10бар

ДЛИНА

6930мм

ШИРИНА

3522мм

ВЫСОТА

2299мм

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://rotary.nt-rt.ru> || ryt@nt-rt.ru