

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://rotary.nt-rt.ru> || ryt@nt-rt.ru

Ножничные подъемники серии VAS 791015 и VAS 791023



Электрогидравлический 4,5 т, с комплектом выравнивания колес, длина платформы 4800 мм, для регулировки шасси, для заглубленной установки

Описание

Ножничные подъемники серии VAS 791015 и VAS 791023 представляют собой высокоточные подъемники для выравнивания колес, которые также можно использовать на рабочих местах диагностики (системах помощи) и на участках для регулировки фар.

Модель VAS 791023 идеально подходит для любых категорий автомобилей, включая Crafter с длинной колесной базой. Модель VAS 791015 оптимально подходит для специализированных автомобильных компаний.

- Превосходная защита от коррозии
- Горячее цинкование вместе с порошковой окраской в стандартной комплектации
- Грузоподъемность 4,5 / 5,5 т при полезной длине направляющей 4800 / 5200 мм
- Пневматически блокируемые сдвижные пластины
- Долговечность в области защиты от ржавчины очень важна – среди прочего, за счет стандартного горячего цинкования с дополнительным порошковым покрытием. Полностью гидравлическая система со встроенной автономной вентиляцией гарантирует надежную работу даже в загрязненных условиях.
- Встроенные выемки в поверхности проезда позволяют использовать все доступные на рынке поворотные круги. Опорная поверхность, а также заполнители, изготовлены горячим цинкованием. Если поворотные круги не используются, выемки можно полностью закрыть.
- Цинкованные, пневматически блокируемые сдвижные пластины создают основу для работ без усилий при выравнивании колес. Шариковые подшипники гарантируют надежную и плавную работу с длительным сроком службы.
- Продуманные роликовые ограждения позволяют использовать их по всей длине проезда.
- Встроенное экстренное опускание позволяет опустить груз в экстренной ситуации. Работа производится на безопасном расстоянии от управляющей консоли.
- Остановочные точки по стандарту CE обеспечивают защиту ног без ногового отражателя. Также разрешен заглубленный монтаж.
- Устойчивость вместе с низкой высотой въезда обеспечивают точное выравнивание колес. Сам ножничный механизм изготовлен из прочного материала.
- Главные цилиндры оснащены пневматически блокируемым устройством опускания. Это гарантирует точное выравнивание колес и высокую степень безопасности на рабочем месте.
- Все гидравлические цилиндры допускают поворот. Это повышает свободу проведения работ пользователем.
- Надежные нажимные кнопки гарантируют подъемнику безопасную эксплуатацию.
- Документы или планшетные компьютеры найдут свое место во встроенной области хранения. Также превосходно используется как письменный столик.

- Консоль управления со встроенным гидравлическим блоком, что вносит свой вклад в снижении затрат на техобслуживание. Возможно расположение справа или слева.
- Блок управления оснащен манометром в стандартной комплектации, что обеспечивает эффективную помощь при установке или диагностике неисправностей.
- В стандартной комплектации уже есть расточенные отверстия для системы выравнивания колес Bosch 3D.
- Для безопасного и профессионального подъема осей без разгрузки пружины доступны гидропневматические домкратные балки грузоподъемностью 2,6 т или 4,0 т.
- Напольные подшипники соединены с устойчивой рамой, что упрощает правильный монтаж подъемника и обеспечивает дополнительную стабилизацию.

Технические характеристики

ХАРАКТЕРИСТИКИ	<u>НОЖНИЧНЫЙ ПОДЪЕМНИК VAS 791015</u>	<u>ЗАГЛУБЛЕННЫЙ ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЙ ПОДЪЕМНИК VAS 791021</u>	<u>НОЖНИЧНЫЙ ПОДЪЕМНИК VAS 791023</u>
КОНСТРУКЦИЯ НОЖНИЧНОГО ПОДЪЕМНИКА	Ножничные подъемники с въездными платформами	Ножничные подъемники с въездными платформами	Ножничные подъемники с въездными платформами
ПРИВОД	электрогидравлический	электрогидравлический	электрогидравлический
ТИП УСТАНОВКИ	напольный монтаж	напольный монтаж	напольный монтаж
УСТАНОВЛЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАГРУЗКИ	4500кг	4500кг	5500кг
МАКС. ВЫСОТА ПОДЪЕМА ОТ УРОВНЯ ПОЛЯ	1780мм	--	1750мм

ВРЕМЯ
ПОДЪЕМА

55с

--

55с

ВРЕМЯ
ОПУСКАНИЯ

40с

--

40с

ВЫСОТА
ПОДЪЕМА

285мм

--

320мм

ПОКРЫТИЕ
ПОВЕРХНОСТ
И

порошковое
покрытие

порошковое покрытие

порошковое покрытие

ПРЕДОТВРАЩ
ЕНИЕ
КОРРОЗИИ

Оцинкованный
горячим способом

Оцинкованный горячим
способом

Оцинкованный горячим
способом

РАЗВАЛ-
СХОЖДЕНИЕ

стандартный

--

стандартный

ДЛИНА
ПОДЪЕЗДНЫХ
ПУТЕЙ

4800мм

4800мм

5200мм

ШИРИНА
ПОДЪЕЗДНЫХ
ПУТЕЙ

665мм

--

665мм

ВСТРОЕННЫЙ
НОЖНИЧНЫЙ
ПОДЪЕМНИК

не возможно

не возможно

не возможно

МОЩНОСТЬ
ПРИВОДА

3кВт

--

3кВт

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ
СОЕДИНЕНИЕ

400 В | 50 Гц

--

400 В | 50 Гц

ДЛИНА

5610мм

--

6010мм

ШИРИНА

2230мм

--

2230мм

БЕС

2010кг

--

3340кг

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://rotary.nt-rt.ru> || ryt@nt-rt.ru